



HOOLDUSJUHEND

Lakitud puitpõrandad

Kolm põhilist puhastusmeetodit, mida tuleb kasutada regulaarselt

1. Kuivpuhastamine kuiva mopiga või tolmuimejaga. Nii kõrvaldada põrandalt lahtise liiva ja mustuse.
2. Kohatise mustuse eemaldamine neutraalse puhastusvahendi lahusega (nt. Bona Parkett Cleaner).
3. Kogu põranda niiske puhastamine vastavalt vajadusele, kuid võimalikult harva.

Ülelakkimine

Vajaduse tekkides võib põranda katta täiendava lakikihi. Sel juhul saavad lakiga kaetud ka laudade ühenduskohad ning vuugid on niiskuskindlamad.

Kuna nüüdsest kasutatakse Kährs parketilaudade viimistlemisel uut, veelgi kriimustuskindlamat lakki, on lakipinna karestamine enne üle lakkimist muutunud praktiliselt võimatuks.

Enne uue või varem soetatud põranda ülelakkimist tuleb pind kõigepealt korralikult puhastada, kasutades Kährs Cleaner´it (lahjendatud veega 1:20). Puhastamisel kasutada lappi, mis ei jäta põrandale kiudusid. Eemalda puhastusvahendi jäägid põrandalt täielikult puhta, hästi välja väänatud lapi abil. Lapi määrdumisel loputa ja vääna seda korralikult. Enne lakkimist lase põrandal kuivada.

Kährs´i põrandate üle lakkimiseks sobilikud lakid:

Ühiskondlikud pinnad: Bona Traffic, Bona Mega+Crosslinker

Eluruumid: Bona Spectra+ Crosslinker

Plekkide eemaldamine

Kui põrandal on plekk, proovi seda eemaldada pehme puhastusvahendiga, mis ei sisalda ammoniaaki; näiteks vala sooja pesuvette nõudepesuvahendit. Kui see ei aita, saad tõrksate plekkide eemaldamiseks abi järgnevast tabelist. Kangeid plekieemaldusvahendeid kasutades ole ettevaatlik, sest suur kogus ja hoolas nühkimine võivad lakki kahjustada.

| Plekk | Eemaldamine |
|--|---|
| Asfalt, kummi, õli, kingakreem, nõgi, raskesti eemalduvad šokolaad- ja rasvapekkid | Puhastuspiiritus |
| Joonistuspliats, huulepulk, tint | Tärpentin ja vesi 1:1 |
| Küünlarasv, närimiskummi | Lase hanguda või asetage plekile jääkott. Seejärel eemalda ettevaatlikult kraapides |
| Veri | Külm vesi |

NB!

Paigalda põranda kaitseks mõlemale poole välisust efektiivsed porimatid.

Kriimustustest ja asjatutest jälgedest hoidumiseks paigalda mööbljalgade alla villpadjakesed. Kaitsmaks põrandat toolirataste ning väga suure koormusega aladel kulumise eest on soovitatav kasutada spetsiaalset põrandakaitset.

Lakitud puitpõranda välisilmet võib aeg ajal värskendada spetsiaalsete valmistoodete abil (nt. Bona Freshen Up).