

TERMOSAARE TERRASSILAUUA

PAIGALDUSJUHEND

Enne paigaldustöid veenduge, et kasutatavad tööriistad oleks hooldatud ning teravad. Nüri saag rebib puitu ning võib põhjustada selle pragunemist. Termopuidu saagimisel eraldub väikesi tolmuosakesi, mistõttu soovitame kasutada kaitsemaski.

TUGIKONSTRUKTSIOON

Terrassilaudade paigalduse juures palume tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

- Kindla konstruktsiooni saavutamiseks peavad tugitalad e. laagid olema stabiilselt kinnitatud. Tugitalade paksus peab olema vähemalt kahekordne terrassilaua paksus. Terrassilaudade alla paigaldatud laagide vahe võiks olla 400-450 mm. Selline vahe on optimaalne kruvikinnitusteks. Suurema vahe puhul võivad laudad „läbi vajuda“ ja puidu sisemistest pingetest kaarduda;
- Vee äravooluks on vajalik kaldenurk ligikaudu 1 cm meetri kohta.
- Umbrohu kasvama hakkamise vältimiseks on soovitatav maapind katta spetsiaalse riidega

VAHEKAUGUS LAUDADE VAHEL

Sõltuvalt aastaaegadega koos vahelduvast temperatuurist ja õhuniiskusest paisuvad ja tõmbuvad laudad kokku. Seda silmas pidades tuleb paigaldamisel pidada kinni järgnevatest reeglitest:

- Laudade vahekaugus peab olema 5 -10 mm. See tagab laudadele piisava ruumi paisumiseks kokkutõmbumiseks vastavalt ilmastikutingimustele, ilma et laudad seejuures kahjustada saaksid.
- Juhul, kui kaetav ala ulatub seinani või muu paigalseisva takistuseni, siis peab äärmise laua ja selle seina / takistuse vahele jääma vähemalt 10 mm.

KRUVIDEGA KINNITAMINE

- Puurige laudadesse kruviavad. Kruvide soovitatav diameeter 5 -7 mm.
- Iga alustala kohal tuleb laud laiuses kinnitada kahe kruviga, millede pikkuseks on vähemalt kahekordne laua paksus.
- Kinnitamisel kasutada vaid roostevabu kruvisid, et oleks tagatud nende pikk ja roostetamiseta kasutusiga.
- Ava ja laua otsa vahekaugus peab olema maksimaalselt 5-7 cm ja minimaalselt 2 cm, et vältida kõverdumisi.

Terrassilaudade valikus loetakse fassaadpinnaks peenrihveldatud poolt. Hõõveldamisel jälgitakse, et puidu südamik paikneks just peenrihveldatud poolel, sest vastasel juhul võib puit väliskeskkonna mõjudest (vihm, päike jt.) tingitult risti-suunaliselt kaarduda. Kui fassaadpinnana on kasutatud peenrihveldpinda, siis kaarduvad laua ääred allapoole. NB! 95 mm lauda võib paigaldada nii üht- kui ka teistpidi, sest kitsa laua kaardumine on minimaalne ja jääb nähtamatuks.

VIIMISTLUS

Lisamaks terrassilauale vastupidavust ja looduslikku naturaalist värvitooni, soovitame paigaldamise eel katta laua mõlemad pooled puiduõliga. Paigaldamise järel veenduge, et terrassi fassaadpind on tolmuvaba ja puhas ning katke see veel teisegi õlikihiga. Puiduõli on hea kaitse UV-kiirte eest ning tagab terrassile pikaajalise kauni värvuse. Terrassilaua mõlema poole õlitamine tõstab materjali stabiilsust ja teeb selle ilmastikuoludele vastupidavamaks. Kord paari-aasta jooksul soovitame katta terrassilauad värske õlikihiga, et säiliks termopuidu kaunis värv.

Terrassi puhastamiseks võib kasutada ka survepesurit. Seejuures jälgige, et veejuga vähemalt 1m kõrguselt terrassile suunatakse. Liig tugev veejuga võib terrassi fassaadpinda kahjustada.