

## WINPRO 50

## SERTIFIKAAT

WINPRO 50 on heterogeenne 2.5 mm paksune vinüülpõrandakate, mille kulumiskihi paksus on 0,50 mm. Plaatide/plankude served on neljast küljest faasiga, mis rõhutab selle mõõtmeid. Kõik tooted on struktuursed – harjatud. Kate sobib ideaalselt ühiskondlikesse ruumidesse. Tehase poolt on peale kantud keraamiline kaitsekiht, mis tagab materjalile väga hea kulumiskindluse ja lihtsa hoolduse, kaitstes materjali määrdumise, kulumise ja kemikaalide eest.

### OMADUSED

- Tänu keraamilisele kaitsekihile lihtne hooldada, vajab vahatamist ühiskondlikes ruumides peale kaitsekihi kulumist
- Lihtne paigaldus
- Välimus, mis on inspireeritud looduslikest materjalidest nagu puit, marmor jne.
- Toodetud loodussõbralikult

TEHNILISED OMADUSED			
Omadus	Standard	Ühik	Tulemus
Tüüp	EN 649		Heterogeenne vinüülkate
Pinnakaitse			keraamiline
Kasutusklass	EN 685	klass	33/42
Kogupaksus	EN 428	mm	2.5
Kulumiskihi paksus	EN 429	mm	0.5
Kogukaal	EN 430	g/m <sup>2</sup>	4850
Kulumisklass	EN 660-2	klass	T
Jääkdeformatsioon	EN 433		≤ 0,1 mm
Mõõtude stabiilsus	EN 434		≤ 0,15 %
Tuletundlikus	EN 13501-1	klass	B <sub>f</sub> s <sub>1</sub>
Tooliratta test	EN 425		Sobib kasutamiseks ratastega toolidele
Põrandaküte	EN 12524		Sobib kasutamiseks põrandaküttega põrandal (max 27°C)
Vastupidavus kemikaalidele	EN 423		Hea
Antistaatilisus			jah
Formaldehüüdide emissioon			E1
Löögiheli summutus	EN ISO 717-2		ΔLw= 2 dB
Libisemiskindlus	DIN51130		R9
	EN 13893		Klass DS
Pleekimiskindlus	EN 105-B02		≥ 6
Väljastatakse	EN 427		Plaadid: 304.8x609.6mm pk=3.34 m <sup>2</sup> Plangud: 152.4x914.4mm pk=3.34 m <sup>2</sup>